



III = utjämnning av mark med grus och sten eller liknande

III = spång av 45x195 mm tryckimpregnerad furu (3 plank bred) klass A
Förankras med 100x100 mm stolpe i ek.
Tvärslå 45x145 mm tryckimpregnerad furu klass A.

FISKEPLATSER, 2 ST
(samma utförande som spång)

BÄLINGE

Totala sträckan spång = ca 170 m
Avstånd från sjökant = ca 5-7 m

III = spång av 45x195 mm tryckimpregnerad furu klass A (3 plank bred)
Förankras med 100x100 mm stolpe i ek. Tvärslå 45x145 mm tryckimpregnerad furu klass A
Avstånd sjökant ca 5-7 m
Total sträcka: 50 m

III = Klippst stig ca 1,5 m bred.
Avstånd sjökant ca 5-7 m

III = Mindre bro över dike (ca 2 m)
45x195 tryckimpregnerad klass A furu. 3 plank bred.
Förankras med 100x100 mm stolpe i ek.
Tvärslå 45x145 mm tryckimpregnerad furu klass A.

Bältingesjöns FVO gör bedömningen att spångar, fiskeplatser samt klippst stig kommer att ha några miljöpåverkan.
Stigen går minst 5 meter från vattnet och detta bidrar till mindre störning för eventuellt häckande fåglar och annat djurliv.